




Verbindungsglieder für Rollenketten

Connecting links for roller chains




Außenglied

Für alle Ketten lieferbar. Es wird als gerades Verschlussglied für Reparaturen und zur Herstellung endloser Ketten benutzt. Die Außenlasche besitzt einen Preßsitz.

Outer link

Available for all sizes of chains. Press fit unit to connect chains for max. performance.




Innenglied

Zum Verlängern einer Kette oder als Reparaturteil kann es mit zwei Verbindungsgliedern oder zwei Außengliedern eingefügt werden.

Inner link

Available for all sizes of chains to extend chain length.




Verbindungsglied mit Feder

Für Ketten bis 1" Teilung. Die Sicherung erfolgt durch eine Stahlfeder. Die Feder muss so montiert werden, dass die Öffnung der Laufriechung abgewandt ist.

Spring connecting link

Available for chains up to 1" pitch. Should be assembled with open end away from running direction of chain.




Verbindungsglied mit Splint

Für Ketten ab 1" Teilung mit Splinten aus speziellem Einsatzstahl. Bitte beachten: Der Splint muss bei Montage vollständig um den Bolzen gebogen werden damit sich das Verbindungsglied nicht öffnet.

Connecting link cotter pin type

For chains over 1" pitch, with case-hardened special steel cotter pins. Please note that the cotter pin must be bent completely around the pin on assembly to avoid inadvertent opening of the connecting link.




Gekröpftes Glied mit Splint

Das gekröpftes Verschlussglied ermöglicht die Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl. Lieferbar für alle Ketten von 1/2" bis 3" einschl. nach DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).

Single crank link

Used to make chains of odd pitch lengths - Standard of 1/2" up to 3" pitch.



Gekröpftes Doppelglied

Der Bolzen dieses Gliedes besitzt einen Preßsitz. Lieferbar für Simplex-Ketten von 6 mm bis 1" einschl. für DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).

Double crank link

Preferred to single crank link for small pitch chains. Available for all chains to 1 inch pitch.